


RZUT PODDASZA
skala 1:100



LEGENDA

- B1
- K1
- N1
- N2
- P1
- R1
- R2
- R3
- R4
- R5
- S1
- S2
- S3
- S4
- S5
- EW1
- EW2
- U1 AW

- Panel nadłóżkowy - np. LUXIONA TROLL BHU LIMITED PREMIUM W1 1200 4400/2200lm 17/33W, gniazda, przycisk przyzywo
- Oprawa ścienna 24W PLX IP44 - np. LUXIONA TROLL X-WALL K9 24W PLX IP44 lub równoważna
- Oprawa nastropowa 1x28W IP65 - np. LUXIONA TROLL NEPTUN PC 1x28W IP65 lub równoważna
- Oprawa nastropowa 2x28W IP65 - np. LUXIONA TROLL NEPTUN PC 2x28W IP65 lub równoważna
- Oprawa nastropowa 2x24W IP65 E - np. LUXIONA TROLL AMETYST 2x24W IP65 E lub równoważna
- Oprawa nastropowa 2x24W T5 PLX IP20 - np. LUXIONA TROLL RUBIN LOOK 2x24W T5 PLX IP20 lub równoważna
- Oprawa nastropowa 2x28W T5 PLX IP20 - np. LUXIONA TROLL RUBIN LOOK 2x28W T5 PLX IP20 lub równoważna
- Oprawa nastropowa 2x28W T5 MPRM IP44 - np. LUXIONA TROLL RUBIN LOOK 2x28W T5 MPRM IP44 lub równoważna
- Oprawa nastropowa 2x28W T5 MPRM IP20 - np. LUXIONA TROLL RUBIN LOOK 2x28W T5 MPRM IP20 lub równoważna
- Oprawa nastropowa 2x35W T5 MPRM IP44 - np. LUXIONA TROLL RUBIN LOOK 2x35W T5 MPRM IP44 lub równoważna
- Oprawa nastropowa 2x54W PPAR E- np. LUXIONA TROLL RUBIN 2x54W PPAR E lub równoważna
- Oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych LED 3W SE 2h AT CNBOP- np. LUXIONA TROLL LVNO 3W SE 2h AT CNBOP lub równoważna
- Oprawa awaryjna dla korytarzy LED 3W SE 2h AT CNBOP - np. LUXIONA TROLL LVNC 3W SE 2h AT CNBOP lub równoważna
- Oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych LED 3W SE 2h AT IP65 CNBOP - np. LUXIONA TROLL AXN 3W SE 2h AT IP65 CNBOP lub równoważna
- Oprawa ewakuacyjna ścienna LED "WYJŚCIE EWALUACYJNE" AT 2h CNBOP IP44 - np. LUXIONA TROLL INFINITY B 3,2W SE AT 2h CNBOP lub równoważna
- Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED z piktogramem AT 2h CNBOP IP44 - np. LUXIONA TROLL INFINITY AC 3,2W SE AT 2h CNBOP lub równoważna
- Oprawa ewakuacyjna ścienna LED z piktogramem AT 2h CNBOP IP44 - np. LUXIONA TROLL INFINITY B 3,2W SE AT 2h CNBOP lub równoważna
- Oprawa zewnętrzna ścienna 2x18W SH IP65 E 2h AT -25 C - np. LUXIONA TROLL UPDOOR 2x18W SH IP65 E 2h AT -25 C lub równoważna

- łącznik p/t jednobiegowy IP20
- łącznik p/t świecznikowy IP20
- łącznik p/t schodowy IP20
- łącznik p/t krzyżowy IP20
- łącznik p/t jednobiegowy hermetyczny IP44
- łącznik p/t świecznikowy hermetyczny IP44
- łącznik p/t schodowy hermetyczny IP44
- czujnik ruchu, 180°, 800W, IP44
- czujnik ruchu, 360°, 800W, IP44
- Tablica rozdzielcza poddasza
- TP2/1 - Nazwa tablicy / numer obwodu

OBIEKT	Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej		
ADRES OBIEKTU	28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 1		
INWESTOR	Powiat Kazimierski siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 15		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/02			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Łukasz Radek SWK/0186/POOE/14			
SKALA 1 : 100	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - PODDASZE		RYS. E-08