

Załącznik nr 2

Szczegółowy opis mikrobusa 9-cio osobowego

Wymagania podstawowe

Parametry wymagane (minimalne)		Parametry oferowane
Przeznaczenie	Osobowy	
Rodzaj nadwozia - typ	typu Furgon / kombi,	
Ilość drzwi	4/5	
Wymiary:		
Rozstaw osi [mm]	minimum 3200	
Długość [mm]	4950-5500	
Wysokość [mm]	1850-2050	
Szerokość (bez lusterek) [mm]	1850-2000	
Średnica zawracania [m]	maksymalnie 14	
Silnik:		
Rodzaj	wysokoprężny, spełniający normę spalin Euro 6	
Pojemność [ccm]	1500-2200	
Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu mieszanym	maksymalnie 7,0 l/100 km	
Moc silnika, nie mniej niż:	107 KW	

Wymagania pozostałe

Podwozie		
Rozmiar kół	minimum 16"	
Rodzaj obręczy kół	Stalowe	
Ogumienie – komplet opon letnich oraz opon zimowych	wzmacniane jak dla samochodów ciężarowych	
Przeniesienie napędu	Przednia oś	
Sterowanie sprzęgła	mechaniczne (hydrauliczne) – niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych, sygnał wysyłany przez kierowcę (naciśnięcie nogą pedału sprzęgła) ma załączyć lub rozłączyć sprzęgło.	
Skrzynia biegów	Mechaniczna (manualna)	
Wspomaganie układu kierowniczego	Wymagane	
Hamulce przód / tył	tarczowe / tarczowe	
Kolorystyka nadwozia	lakier akrylowy lub metalizowany, zderzak przedni i boczne fragmenty tylnego lakierowane w kolorze nadwozia	
Bezpieczeństwo (minimum)		
Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) lub systemy równoważne		
Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy		
Pełnowymiarowa poduszka powietrzna pasażerów w przedziale kierowcy		
Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla dziewięciu miejsc: 1. przednie fotele (kierowca + 2 pasażerów) - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz pirotechnicznymi napinaczami dla kierowcy i pasażera z przodu na skrajnym miejscu oraz trzypunktowy bezwładnościowy pas		

<p>bezpieczeństwa bez regulacji wysokości dla pasażera z przodu na wewnętrznym miejscu,</p> <p>2. fotele przedziału pasażerskiego w drugim rzędzie - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.</p> <p>3. fotele przedziału pasażerskiego w trzecim rzędzie – trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.</p>	
Oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych	
Komfort (minimum)	
Klimatyzacja: minimum manualna, dwustrefowa (przód/tył) z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury, filtr przeciwpyłkowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu,	
Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu	
Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego	
Czujnik parkowania tył	
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	
Regulowany fotel kierowcy	
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	
Podgrzewanie tylnej szyby	
Sterowanie wysokością świateł z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja	
Światła do jazdy dziennej LED	
Trzecie światło STOP + tylne światło przeciwmgielne + przednie halogeny przeciwmgielne,	
Radio MP3/bluetooth/USB, fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyłu	
Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu	
Nawigacja fabryczna z wyświetlaczem na desce rozdzielczej lub przenośna nawigacja, montowana na uchwycie mocowanym do szyby na przyssawkę lub	

Zabezpieczenie	
Immobiliser w kluczyku	
Zamek centralny	
Autoalarm - sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym. Aktywowany i wyłączany bez sygnałów dźwiękowych, honorowany przez firmy ubezpieczeniowe	
Wyposażenie	
Suwane drzwi z prawej strony z przesuwającym oknem	
Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni	
W przedziale pasażerskim fotele w II rzędzie - 3 osobowa kanapa z podłokietnikami, wyjmowana	
W przedziale pasażerskim fotele w III rzędzie - 3 osobowa kanapa z podłokietnikami, składana i wyjmowana	
Z przodu pojazdu miejsce dla kierowcy i dwóch pasażerów	
Podłoga przedziału pasażerskiego pokryta wykładziną antypoślizgową	
Komputer pokładowy	
Trójkąt ostrzegawczy	
Gaśnica minimum 2 kg	
Apteczka medyczna	
Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą stalową w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami)	
Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół	
Kołpaki fabryczne	
Dywaniki fabryczne	
Kamizelki odblaskowe - 2 szt.	
Inne	

Paliwo w zbiorniku minimum 10 litrów		
Odległość salonu Wykonawcy, w którym nastąpi odbiór samochodu od siedziby Zamawiającego [km]		
ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zużycie energii nie większe niż 3,24 MJ/km EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ/ EMISJA DWUTKLENKU WĘGLA - EURO 6		
Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1260).		
Rodzaj samochodu oferowanego	Marka Model Cena nettozł Cena bruttozł Rok produkcji	

Wykonawca ma obowiązek pod rygorem odrzucenia oferty wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane”. Proponowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być sprzeczne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku gdy oferowane parametry są takie same jak określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien wpisać „TAK”