

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 0%

0,00

Cena kosztorysowa

Słownie: zł

Przedmiar

Konserwacja wnętrza zabytkowego Pałac Bedenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach -Etap I Sala Marmurowa i Owalna

Obiekt	Pałac Bedenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach
Rodzaj robót	Konserwacja wnętrza zabytkowego Pałac Bedenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach
Branża	Konserwacja
Lokalizacja	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach, 28-512 Bejsce 230
Inwestor	Powiat Kazimierski ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka


mgr inż. Andrzej Jamróz
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi i projektowania
w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych
Nr Ewid.: RP - Upr. 368/92
tel. 604-18-79-81

Pałac Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejsceach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I SALA MARMUROWA				
1.1 Stuki				
1	TZKNC N-K-I 1/02	Wstępne oględziny, wykonanie badań stratygraficznych i fizyko-chemicznych obiektu o stopniu trudności średnim	miejsce	6
2	TZKNC N-K-VI 1/01	Oczyszczenie wstępne powierzchni stiuków z kuzu, brudu i luźnych naleciałości przy pomocy szczotek nylonowych i pędzli	m2	36,38
3	TZKNC N-K-VI 1/02	Mycie powierzchni marmuru i podobnych (stiuku) roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń R=0.8	dm2	3.638
4	TZKNCBK X 14-1/02	Wzmacnianie odparzonego odstającego od podkładu stiuku	m2	17,2
5	TZKNCBK X 14-2/01	Wzmacnianie odparzonego odstającego z podkładem od podłoża stiuku	m2	7,5
6	TZKNC N-K-VI 2/04	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i odspojonych fragmentów stiuku R=0.8	dm2	876
7	TZKNCBK X 12-2/01	Próbka stiuku wielobarwna użylona	szk	3
8	TZKNCBK X 1-2/04	Rekonstrukcja stiuku wielobarwnego do 3 kolorów na ścianach prostych z podziałami - 20% powierzchni R=0.8	m2	5,27
9	TZKNCBK X 4-3/04	Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych wielobarwnych do 3 kolorów o szerokości w rozwinięciu do 10cm na ścianie prostej	m	17
10	TZKNC N-K-I 7/02	Uzupełnienie drobnych ubytków, spękań powierzchni stiuku za pomocą kitów wapienno - gipsowych - kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użylaniem i przezroczystością otoczenia R=0.4	m2	16,63
11	TZKNC N-K-III 36/01	Scalenie kolorystyczne fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału po naprawach warstw stiuku do 30% na powierzchniach gładkich R=1.1	dm2	798
12	TZKNC N-K-VI 4/07	Przywrócenie pierwotnego poleru wraz z czynnościami przygotowawczymi R=0.1	dm2	3.638
13	TZKNC N-K-VI 4/08	Zakładanie powłok zabezpieczających R=0.1	dm2	3.638
1.2 Sztukateria				
14	TZKNCBK IX 54-30/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek fryz dekoracyjnych do 20cm o rysunku złożonym	m	22
15	TZKNCBK IX 54-30/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z fryz dekoracyjnych do 20cm o rysunku złożonym	m	22
16	TZKNCBK IX 54-14/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek listew dekoracyjnych od 4 do 8cm o rysunku średnio złożonym	m	18,7
17	TZKNCBK IX 54-14/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z listew dekoracyjnych od 4 do 8cm o rysunku średnio złożonym	m	18,7
18	TZKNCBK IX 54-2/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek listew profilowanych od 4 do 8cm	m	15,5
19	TZKNCBK IX 54-2/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z listew profilowanych od 4 do 8cm	m	15,5
20	TZKNCBK IX 54-77/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm	szk	1
21	TZKNCBK IX 54-77/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm	szk	1
22	TZKNCBK IX 54-159/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek konsol i wsporników o wymiarach 50x20x80 o rysunku średnio złożonym	szk	4
23	TZKNCBK IX 54-159/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z konsol i wsporników o wymiarach 50x20x80 o rysunku średnio złożonym	szk	4
24	TZKNCBK VIIIcz2 6-146/01	Naprawa i uzupełnienie fryz dekoracyjnych w rozwinięciu do 20cm o rysunku złożonym R=5 M=2	m	22
25	TZKNCBK VIIIcz2 6-145/01	Naprawa i uzupełnienie listew dekoracyjnych w rozwinięciu od 4 do 8cm o rysunku średnio złożonym R=4 M=2	m	18,7
26	TZKNCBK VIIIcz2 6-144/01	Naprawa profili ciągniętych listew profilowanych w rozwinięciu od 4 do 8cm R=3 M=2	m	15,5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	TZKNBK VIIIcz2 6-150/01	Renowacja rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm R=3 M=2	szk	1
28	TZKNBK VIIIcz2 6-148/01	Uzupełnienie i uczycielnienie konsol i wsporników o wymiarach 50x20x80 o rysunku średnio złożonym R=2.5 M=1.5	szk	4
29	TZKNBK XV I-8/01	Malowanie farbą "szwedzką" wystrojów sztukatorskich o charakterze średnio złożonym z zagruntowaniem R=2	m2	15,96
1.3 Monochromia				
30	TZKNC N-K-1 I/02	Badań laboratoryjnych na identyfikację spoiw i pigmentów.	kpl	1
31	TZKNC N-K-1 4/05	Usuwanie ręczne przemałowań klejowych na tynku o prostym stopniu trudności R=0.5	m2	40,3
32	TZKNC N-K-1 6/01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych bez względu na rodzaj podłoża o stopniu trudności prostym - przyjęto 15%	m2	6,04
33	TZKNC N-K-1 19/04	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi obiektów niepolichromowanych, stopień trudności łatwy - przyjęto 50%	m2	20,15
34	TZKNC N-K-1 8/01	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie Paraloidem B-72 w acetonie, stopień trudności prosty - przyjęto 20%	m2	8,06
35	TZKNC N-K-1 13A/02	rekonstrukcja częściowo uzupełniająca o średnim stopniu trudności	m2	6,04
36	TZKNC N-K-1 14/01	Uzupełnienie warstw malarskich na tynku wapienno-piaskowym na malowidle z przygotowaniem obejmującym próby kolorów, o stopniu trudności prostym	m2	20,15
1.4 Konserwacja i restauracja okiennic wewnętrznych wraz z obokniami i rekonstrukcją 2 okiennic				
37	Kalkulacja	Demontaż drewnianych okiennic i ościeży okiennych oraz ich transport do pracowni konserwatorskiej	kpl	2
38	TZKNBK XII 112/01	Analogia - Demontaż okuć (zawiasów, zasuvek itp.)	sz	24
39	TZKNBK XII 146/01	Naprawa miejsca po zdemontowanym okuciu	szk	16
40	TZKNBK XII 65/01	Analogia - Flekowanie elementów stolarki miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie	szk	9
41	KNR 19-01 1310/11	Analogia - Usunięcie wtórnych nawarstwień malarskich metodami chemicznymi		
		okiennice 18,15	m2	18,15
		ościeża okienne 8,97	m2	8,97
		razem	m2	27,12
42	TZKNBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złączy stolarskich	szk	26
43		Analiza własna - Sklejanie spękań i rozstępów elementów stolarki	szk	10
44	Kalkulacja	Usunięcie gwoździ oraz niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw	szk	18
45	TZKNBK XX 30-1/01	Analogia - Impregnacja i zagruntowanie elementów stolarki		
		okiennice 18,15	m2	18,15
		ościeża okienne 8,97	m2	8,97
		razem	m2	27,12
46	Kalkulacja	Rekonstrukcja 2 brakujących okiennic na wzór istniejących	szk	2
47	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarki pod malowanie warstwy ochronne		
		okiennice 18,15	m2	18,15
		ościeża okienne 8,97	m2	8,97
		razem	m2	27,12
48	TZKNBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz		
		okiennice 18,15	m2	18,15
		ościeża okienne 8,97	m2	8,97
		razem	m2	27,12
49	TZKNBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz		
		okiennice 18,15	m2	18,15
		ościeża okienne 8,97	m2	8,97

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym trzeci raz	razem m2	27,12
		okiennice 18,15 ościeżca okienne 8,97	m2 m2	18,15 8,97
51	TZKNBK XX 32-5/01	Montaż zawias i okuć	razem m2	27,12
52	TZKNBK XII 43/01	Analogia - Dopasowanie skrzydeł okiennych i regulacja okuć	szt	24
53	KNR 4-01 0318/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt m2	6 8,97
1.5 Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej				
54	Kalkulacja	Demontaż skrzydeł futryny, opasek drzwiowych oraz ich transport do pracowni konserwatorskiej	kpl	2
55	TZKNBK XII 120/01	Analogia - Demontaż wturnych okuć	szt	3
56		Analiza własna - Wykonanie i montaż drzwi zastępczych	szt	2
57	TZKNBK XV IV-30/01	Analogia - Oczyszczenie mechaniczne luszczących warstw malarskich wturnych	m2	14,18
58	KNR 19-01 1310/11	Analogia - Usunięcie nawarstwień malarskich metodami chemicznymi	m2	14,18
59		Analiza własna - Usunięcie gwoździ oraz niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw	szt	9
60	TZKNBK XII 146/01	Naprawa miejsca po zdemontowanym okuciu	szt	3
61	TZKNBK XII 65/01	Analogia - Flekowanie elementów stolarki miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie	szt	17
62	TZKNBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złączy stolarskich	szt	18
63		Analiza własna - Sklejanie spękań i rozstępów elementów stolarki	szt	11
64	TZKNBK XX 30-1/01	Analogia - Impregnacja i zagruntowanie elementów stolarki	m2	14,18
65	KNR 19-01 1023/12	Analogia - Oczyszczenie i naprawa okuć	szt	14
66	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarki pod malowanie warstwy ochronne	m2	14,18
67	TZKNBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz	m2	14,18
68	TZKNBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz	m2	14,18
69	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym trzeci raz	m2	14,18
70	TZKNBK XII 197/01	Analogia - Montaż nowych okuć drzwiowych (klamki szyldy)	kpl	2
71	Kalkulacja	Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej	kpl	2
72	KNR 4-01 0318/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach z cegieł	m2	6,1
73	TZKNBK XII 43/01	Analogia - Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i regulacja okuć	szt	3
1.6 Konserwacja boazerii				
74	TZKNBK XII 104/01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek o powierzchni do 5,0m2 z przeznaczeniem jej do ponownego wbudowania	m2	12,84
75	TZKNBK XV IV-30/01	Analogia - Oczyszczenie mechaniczne luszczących warstw malarskich wturnych	m2	12,48
76	KNR 19-01 1310/11	Analogia - Usunięcie nawarstwień malarskich metodami chemicznymi	m2	12,48
77		Analiza własna - Usunięcie gwoździ oraz niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw	szt	13

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78	TZKNBK XII 65/01	Analogia - Flekowanie elementów stolarki miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie	szt	19
79	TZKNBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złączy stolarskich	szt	9
80		Analiza własna - Sklejanie spękań i rozstępów elementów stolarki	szt	7
81	TZKNC N-K-III 4/02	Impregnacja - utwardzenie powierzchni lekko rzeźbionych drewna zniszczonych przez szkodniki drewna o stopniu zniszczenia do 25%	dm2	14,18
82	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarki pod malowanie warstwy ochronne	m2	14,18
83	Kalkulacja	Rekonstrukcja brakującego fragmentu boazerii	m2	1,5
84	TZKNBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz	m2	14,18
85	TZKNBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz	m2	14,18
86	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym trzeci raz	m2	14,18
87	KNR 0-26 0639/04	Oczyszczenie ścian i wykonanie dwukrotnej impregnacji grzybobójczej i biobójczej ścian wewnętrznych metodą natryskową	m2	12,5
88	KNR 0-26 0642/03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	12,5
89	TZKNBK XII 100/01	Montaż zdemontowanej wcześniej boazerii drewnianych płytowych po przeprowadziny konserwacji	m2	14,18
2 SALA OWALNA				
1.2 Sztukateria				
90	TZKNBK IX 54-30/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek fryz dekoracyjnych do 20cm o rysunku złożonym	m	16,4
91	TZKNBK IX 54-30/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z fryz dekoracyjnych do 20cm o rysunku złożonym	m	16,4
92	TZKNBK IX 54-14/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek listew dekoracyjnych od 4 do 8cm o rysunku średnio złożonym	m	13,2
93	TZKNBK IX 54-14/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z listew dekoracyjnych od 4 do 8cm o rysunku średnio złożonym	m	13,2
94	TZKNBK IX 54-77/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm R=0.9	szt	1
95	TZKNBK IX 54-77/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm R=0.9	szt	1
96	TZKNBK VIIIcz2 6-146/01	Naprawa i uzupełnienie fryz dekoracyjnych w rozwinięciu do 20cm o rysunku złożonym R=5 M=2	m	16,4
97	TZKNBK VIIIcz2 6-145/01	Naprawa i uzupełnienie listew dekoracyjnych w rozwinięciu od 4 do 8cm o rysunku średnio złożonym R=4 M=2	m	13,2
98	TZKNBK VIIIcz2 6-150/01	Renowacja rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm R=2.5 M=2	szt	1
99	TZKNBK XV I-8/01	Malowanie farbą "szwedzką" wystrojów sztukatorskich o charakterze średnio złożonym z zagruntowaniem R=2	m2	8,43
1.3 Polichromia				
100	TZKNC N-K-I 1/02	Badań laboratoryjnych na identyfikację spoiw i pigmentów.	kpl	1
101	TZKNC N-K-I 4/03	Usuwanie ręczne przemałowań temperowych na tynku o średnim stopniu trudności - przyjęto 30%	m2	6,3
102	TZKNC N-K-I 6/01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych bez względu na rodzaj podłoża o stopniu trudności prostym - przyjęto 20%	m2	4,2
103	TZKNC N-K-I 19/02	Dezynfekcja przez spryskiwanie jednorazowe obiektów polichromowanych, stopień trudności średni	m2	20,98
104	TZKNC N-K-I 8/01	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie Paraloidem B-72 w acetonie, stopień trudności średni - 20%	m2	5,24

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
105	TZKNC N-K-I 14/01	Wykonanie uzupełniającej warstwy w tynku wapienno-piaskowym na malowidle z przygotowaniem obejmującym podłoże oraz próby kolorów, o stopniu trudności prostym R=0.6	dm2	420
106	TZKNC N-K-I 11/01	Zabezpieczenie, podklejanie warstw polichromii bibulką (1 warstwa) malowidła Alfresco, o stopniu trudności średnim - przyjęto 10%	m2	209
107	TZKNC N-K-I 9/01	Utrwalanie łuszczącej się farby (odpryski) z nasączeniem i prasowaniem w polichromii Alfresco, o stopniu trudności średnim - przyjęto 50%	m2	10,49
108	TZKNC N-K-I 14/02	Wykonanie polichromii motywów ornamentalnych na tynku wapienno-piaskowym na malowidle Alfresco, z przygotowaniem obejmującym podłoże oraz próby kolorów, o stopniu trudności średnim R=0.7	dm2	420
1.3 Monochromia				
109	TZKNC N-K-I 4/05	Usuwanie ręczne przemałowań klejowych na tynku o prostym stopniu trudności R=0.5	m2	15,6
110	TZKNC N-K-I 4/05	Usuwanie ręczne przemałowań klejowych na tynku o prostym stopniu trudności R=0.5	m2	15,6
111	TZKNC N-K-I 6/01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych bez względu na rodzaj podłoża o stopniu trudności prostym - przyjęto 10%	m2	1,56
112	TZKNC N-K-I 19/04	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi obiektów niepolichromowanych, stopień trudności łatwy - przyjęto 50%	m2	7,8
113	TZKNC N-K-I 8/01	Utrwalanie sypiącej się zaprawy przez spryskiwanie Paraloidem B-72 w acetonie, stopień trudności prosty - przyjęto 25%	m2	3,9
114	TZKNC N-K-I 13A/02	rekonstrukcja częściowo uzupełniająca o prostym stopniu trudności	m2	3,5
115	TZKNC N-K-I 14/01	Uzupełnienie warstw malarskich na tynku wapienno-piaskowym na malowidle z przygotowaniem obejmującym próby kolorów, o stopniu trudności prostym	m2	15,6
1.4 Konserwacja i restauracja okiennic wewnętrznych wraz z obokniami i rekonstrukcją				
116	Kalkulacja	Demontaż drewnianych okiennic i ościeży okiennych oraz ich transport do pracowni konserwatorskiej	kpl	2
117	TZKNCBK XII 112/01	Analogia - Demontaż okuć (zawiasów, zasuwek itp.)	sz	24
118	TZKNCBK XII 65/01	Analogia - Flekowanie elementów stolarki miejscowo zniesionych mechanicznie lub biologicznie	szt	8
119	KNR 19-01 1310/11	Analogia - Usunięcie wtórnych nawarstwień malarskich metodami chemicznymi		
		okiennice 12,10	m2	12,1
		ościeża okienne 9,72	m2	9,72
			razem	m2 21,82
120	TZKNCBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złączy stolarskich	szt	23
121		Analiza własna - Sklejanie spękań i rozstępów elementów stolarki	szt	9
122	Kalkulacja	Usunięcie gwoździ oraz niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw	szt	6
123	TZKNCBK XX 30-1/01	Analogia - Impregnacja i zagruntowanie elementów stolarki		
		okiennice 12,10	m2	12,1
		ościeża okienne 9,72	m2	9,72
			razem	m2 21,82
124	TZKNCBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarki pod malowanie warstwy ochronnej		
		okiennice 12,10	m2	12,1
		ościeża okienne 9,72	m2	9,72
			razem	m2 21,82
125	TZKNCBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz		
		okiennice 12,10	m2	12,1
		ościeża okienne 9,72	m2	9,72
			razem	m2 21,82
126	TZKNCBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz		
		okiennice 12,10	m2	12,1
		ościeża okienne 9,72	m2	9,72

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
127	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym trzeci raz okiennice 12,10 ościeżka okienne 9,72	razem m2 m2	21,82 12,1 9,72
128	TZKNBK XX 32-5/01	Montaż zawias i okuc	razem	21,82
129	TZKNBK XII 43/01	Analogia - Dopasowanie skrzydeł okiennych i regulacja okuc	szt	24
130	KNR 4-01 0318/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt	6
1.5 Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej wtaz z ościeżnicą			m2	9,72
131	Kalkulacja	Demontaz skrzydeł futryny, opasek drzwiowych oraz ich transport do pracowni konserwatorskiej	kpl	1
132	TZKNBK XII 120/01	Analogia - Demontaz wturnych okuc	szt	2
133		Analiza własna - Wykonanie i montaż drzwi zastępczych	szt	1
134	TZKNBK XV IV-30/01	Analogia - Oczyszczenie mechaniczne luszczących warstw malarskich wturnych drzwi 8,90 ościeżnice 7,05	razem m2 m2	8,9 7,05 15,95
135	KNR 19-01 1310/11	Analogia - Usunięcie nawarstwień malarskich metodami chemicznymi drzwi 8,90 ościeżnice 7,05	razem m2 m2	8,9 7,05 15,95
136		Analiza własna - Usunięcie gwoździ oraz niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw	razem	15,95
137	TZKNBK XII 146/01	Naprawa miejsca po zdemontowanym okuciu	szt	4
138	TZKNBK XII 65/01	Analogia - Flekowanie elementów stolarki miejscowo znizezonych mechanicznie lub biologicznie	szt	2
139	TZKNBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złączy stolarskich	szt	17
140		Analiza własna - Sklejanie spękań i rozstępów elementów stolarki	szt	12
141	TZKNBK XX 30-1/01	Analogia - Impregnacja i zagruntowanie elementów stolarki drzwi 8,90 ościeżnice 7,05	razem m2 m2	8,9 7,05 15,95
142	KNR 19-01 1023/12	Analogia - Oczyszczenie i naprawa okuc	razem	15,95
143	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarki pod malowanie warstwy ochronne drzwi 8,90 ościeżnice 7,05	szt razem m2 m2	14 8,9 7,05 15,95
144	TZKNBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz drzwi 8,90 ościeżnice 7,05	razem m2 m2	8,9 7,05 15,95
145	TZKNBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz drzwi 8,90 ościeżnice 7,05	razem m2 m2	8,9 7,05 15,95

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
146	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym trzeci raz drzwi 8,90 ościeżnice 7,05	razem m2 m2	15,95 8,9 7,05
147	TZKNBK XII 197/01	Analogia - Montaż nowych okuć drzwiowych (klamki szyldy)	razem m2	15,95
148	Kalkulacja	Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej	kpl	1
149	KNR 4-01 0318/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach z cegieł drzwi 8,90 ościeżnice 7,05	kpl m2 m2	1 8,9 7,05
150	TZKNBK XII 43/01	Analogia - Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i regulacja okuć	razem m2	15,95
1.6 Konserwacja boazerii			szt	2
151	TZKNBK XII 104/01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek o powierzchni do 5,0m2 z przeznaczeniem jej do ponownego wbudowania	m2	6,97
152	TZKNBK XV IV-30/01	Analogia - Oczyszczenie mechaniczne łuszczących warstw malarskich wturnych	m2	6,97
153	KNR 19-01 1310/11	Analogia - Usunięcie nawarstwień malarskich metodami chemicznymi	m2	6,97
154		Analiza własna - Usunięcie gwoździ oraz niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw	m2	6,97
155	TZKNBK XII 65/01	Analogia - Flekowanie elementów stolarki miejscowo znizezonych mechanicznie lub biologicznie	szt	8
156	TZKNBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złączy stolarskich	szt	13
157		Analiza własna - Sklejanie spękań i rozstępów elementów stolarki	szt	5
158	TZKNC N-K-III 4/02	Impregnacja - utwardzenie powierzchni lekko rzeźbionych drewna zniszczonych przez szkodniki drewna o stopniu zniszczenia do 25%	szt	5
159	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarki pod malowanie warstwy ochronne	dm2	6,97
160	TZKNBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz	m2	6,97
161	TZKNBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz	m2	6,97
162	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym trzeci raz	m2	6,97
163	KNR 0-26 0639/04	Oczyszczenie ścian i wykonanie dwukrotnej impregnacji grzybobujczej i biobujczej ścian wewnętrznych metodą natryskową	m2	12,5
164	KNR 0-26 0642/03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	6,5
165	TZKNBK XII 100/01	Montaż zdemontowanej wcześniej boazerii drewnianych płytowych po przeprowadzonej konserwacji	m2	6,97