

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie miejsc postojowych na nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów 29

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J. m	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Budowa chodnika						
1.	KNR 2-310102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV – 10 cm głębokości koryta 5.40*1.3	m ²	7.02		
2.	KNR 2-310102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości koryta (razem 15 cm) 5.40*1.3	m ²	7.02		
3.	KNNR 60113-05	Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm przedmiar z pozycji nr 5 5.40*1.3	m ²	7.02		
4.	KNR 2-310407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20X6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5.40*2	m	10.80		
5.	KNNR 60502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce z grys frakcji 0-5 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (Materiał inwestora: kostka brukowa Behaton, grys na podsypkę, kruszywo na podbudowę) 5.40*1.20	m ²	6.48		
II. Utwardzenie miejsc postojowych						
6.	KNKRB 10229-03 analogia	Mechaniczne zagęszczenie istniejących warstw konstrukcyjnych podłoża 22.30*13.70+4.80*2.90	m ³	319,43		
7.	KNNR 60107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm (Materiał inwestora:	m ³	15.97		

		Tłuczeń kamienny) (22.30*13.70+4.80*2.90)*0.05				
8.	KNR 2- 310511- 01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z grys frakcji 0-5 mm (Materiał inwestora: Kostka brukowa Behaton gr. 6 cm, grys na podsypkę) 22.30*13.70+4.80*2.90	m ²	319,43		
					RAZEM	
					VAT 23%	
					RAZEM BRUTTO	