

## Budowa ogrodzenia panelowego - SOSW w Cudzynowicach

## OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Budowa ogrodzenia</b>			
1 d.1	KNR-W 2- 01 0505- 01 analogia	Wyrównanie, oczyszczenie oraz niwelacja terenu pod budowę ogrodzenia  129.5*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  194.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.250</b>
2 d.1	KNR-W 2- 01 0308- 06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)  54	dół.  dół.	  54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
3 d.1	KNR-W 2- 02 0203- 01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m <sup>3</sup> pod słupki ogrodzeniowe  0.35*0.35*1.0*54	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.615</b>
4 d.1	KNR-W 2- 02 1802- 04 analogia	Ogrodzenie panelowe zgrzewane z drutu ocynkowanego gr. 4mm malowanego proszkowo kolorze ciemnozielonym RAL 6005. Szerokość przęsła 250cm, wysokość przęsła 173 cm. Słupki z profilu zamkniętego o wymiarach 60x40x2mm o dłu- gości 230 cm. Podmurówka prefabrykowana wys. min. 20 cm wraz z łącznikami. 129.5	m  m	  129.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.500</b>
5 d.1	KNR 2-23 0404-04 analogia	Furtka stalowa panelowa o szerokości 120 cm z wypełnieniem z drutu ocynkowanego gr. 4mm malowanego proszkowo kolo- rze ciemnozielonym RAL 6005 wraz ze słupkami, zamek i klamka. 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>