

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>WYBURZENIA I ZAMUROWANIA</b>			
1	Demontaż listew przypodłogowych	m		
d.1	53.07	m	53.070	
			<b>RAZEM</b>	<b>53.070</b>
2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	78.4	m <sup>2</sup>	78.400	
			<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/wykładzina podłogowa/	m <sup>2</sup>		
d.1	17.2	m <sup>2</sup>	17.200	
			<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
4	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	29.145	m <sup>2</sup>	29.145	
			<b>RAZEM</b>	<b>29.145</b>
5	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.1	5	szt.	5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	27.739	m <sup>2</sup>	27.739	
			<b>RAZEM</b>	<b>27.739</b>
7	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
d.1	0.646	m <sup>3</sup>	0.646	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.646</b>
8	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (wystająca część parapetu poza lico ściany pom.nr 210 + pom.211)	m <sup>3</sup>		
d.1	0.020	m <sup>3</sup>	0.020	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
9	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (poszerzenie otworu drzwiowego pom. Nr. 208)	m <sup>3</sup>		
d.1	0.064	m <sup>3</sup>	0.064	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.064</b>
10	Zamurowanie otworów w ścianach płytkami piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm ( pm.Nr. 210 +pom Nr. 211 + pom Nr. 212)	m <sup>2</sup>		
d.1	5.672	m <sup>2</sup>	5.672	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.672</b>
11	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	11.077	m <sup>2</sup>	11.077	
			<b>RAZEM</b>	<b>11.077</b>
12	Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	19.733	m <sup>2</sup>	19.733	
			<b>RAZEM</b>	<b>19.733</b>
13	Ułożenie nadproży prefabrykowanych nad wykutymi i poszerzonymi otworami drzwiowymi	m		
d.1	6	m	6.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	2.6	m <sup>2</sup>	2.600	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	73.648	m <sup>2</sup>	73.648	
			<b>RAZEM</b>	<b>73.648</b>
16	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach	m		
d.1	29.92	m	29.920	
			<b>RAZEM</b>	<b>29.920</b>
17	Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2.6	m <sup>2</sup>	2.600	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
18	Gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	73.648	m <sup>2</sup>	73.648	
			<b>RAZEM</b>	<b>73.648</b>
<b>2</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA</b>			

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicami regulowanymi, Drzwi wewnętrzne płytowe okleinowane okleiną wilgoci i wodoodporną, gładkie. W drzwiach do łazienek zamontować otwory wentylacyjne.Ościeżnice regulowane dopasować do szerokości ściany. 16.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.380	
			<b>RAZEM</b>	<b>16.380</b>
<b>3 PODŁOŻA I POSADZKI</b>				
20 d.3	Gruntowanie podłoża powierzchnie poziome 95.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95.500	
			<b>RAZEM</b>	<b>95.500</b>
21 d.3	Uzupełnienie posadzki cementowej przyjęto około 30% 28.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.650	
			<b>RAZEM</b>	<b>28.650</b>
22 d.3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 95.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95.500	
			<b>RAZEM</b>	<b>95.500</b>
23 d.3	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
24 d.3	Uszczelnienie styku( ściana posadzka) taśmą systemowa uszczelniającą 41.55	m  m	  41.550	
			<b>RAZEM</b>	<b>41.550</b>
25 d.3	Posadzki jednobarwne z płytek 30 x 30 cm. na zaprawie klejowej, płytki- gres antypoślizgowy min R10 zgodnie z normą DIN 51 130. 83.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83.500	
			<b>RAZEM</b>	<b>83.500</b>
26 d.3	listwy przyściennne z PCV 55.08	m  m	  55.080	
			<b>RAZEM</b>	<b>55.080</b>
27 d.3	Posadzki z paneli podłogowych , panele podłogowe HDF o klasie ścieralności AC-4, pom nr. 201 12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4 OKŁADZINY ŚCIAN I PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH</b>				
28 d.4	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 114.232	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114.232	
			<b>RAZEM</b>	<b>114.232</b>
29 d.4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach przyjęto około 20% 22.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.840	
			<b>RAZEM</b>	<b>22.840</b>
30 d.4	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 114.232	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114.232	
			<b>RAZEM</b>	<b>114.232</b>
31 d.4	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 97.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  97.540	
			<b>RAZEM</b>	<b>97.540</b>
32 d.4	Okładziny parapetów z płytek na zaprawie klejowej 3.856	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.856	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.856</b>
33 d.4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 114.232	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114.232	
			<b>RAZEM</b>	<b>114.232</b>
34 d.4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 52.5	m  m	  52.500	
			<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
<b>5 ROBOTY MALARSKIE</b>				
35 d.5	Gruntowanie podłoży - sufity 95.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95.500	
			<b>RAZEM</b>	<b>95.500</b>

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.5	Wykonanie kłapy maskującej wylaz dachowy wyposażonej w zamek wraz z obsadzeniem i pomalowaniem	szt		
1		szt	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37 d.5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi- sufity	m <sup>2</sup>		
95.5		m <sup>2</sup>	95.500	
			<b>RAZEM</b>	<b>95.500</b>
38 d.5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi- sufity	m <sup>2</sup>		
95.5		m <sup>2</sup>	95.500	
			<b>RAZEM</b>	<b>95.500</b>
39 d.5	Gruntowanie podłoża - ściany	m <sup>2</sup>		
154.882		m <sup>2</sup>	154.882	
			<b>RAZEM</b>	<b>154.882</b>
40 d.5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi - ściany	m <sup>2</sup>		
154.882		m <sup>2</sup>	154.882	
			<b>RAZEM</b>	<b>154.882</b>
41 d.5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - ściany	m <sup>2</sup>		
154.882		m <sup>2</sup>	154.882	
			<b>RAZEM</b>	<b>154.882</b>
42 d.5	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania-korytarz	m <sup>2</sup>		
55.425		m <sup>2</sup>	55.425	
			<b>RAZEM</b>	<b>55.425</b>
43 d.5	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur metalowych o średnicy do 50 mm	m		
20.77		m	20.770	
			<b>RAZEM</b>	<b>20.770</b>
<b>6 KLATKI SCHODOWE</b>				
44 d.6	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
2		szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
45 d.6	Rozebranie istniejącej okładziny schodów i podestów z płytek	m <sup>2</sup>		
15.94		m <sup>2</sup>	15.940	
			<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
46 d.6	Przygotowanie istniejącej okładziny schodów z lastrika pod licowanie płytkami gresowymi antypoślizgowymi ryflowanymi, należy uwzględnić również skucie istniejących cokołów.	m <sup>2</sup>		
95.633		m <sup>2</sup>	95.633	
			<b>RAZEM</b>	<b>95.633</b>
47 d.6	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej przeznaczonej do stosowania na podkładach z lastrika	m <sup>2</sup>		
46.601	płytki gresowe antypoślizgowe ryflowane, min R10 zgodnie z normą DIN 51 130.	m <sup>2</sup>	46.601	
			<b>RAZEM</b>	<b>46.601</b>
48 d.6	Licowanie podestów schodowych płytkami gresowymi antypoślizgowymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej, min R10 zgodnie z normą DIN 51 130.	m <sup>2</sup>		
49.032		m <sup>2</sup>	49.032	
			<b>RAZEM</b>	<b>49.032</b>
49 d.6	Cokoliki oraz policzka biegów o wysokości do 20 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
106.30		m	106.300	
			<b>RAZEM</b>	<b>106.300</b>
50 d.6	Cokoliki oraz policzka biegów o wysokości do 20 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
106.30		m	106.300	
			<b>RAZEM</b>	<b>106.300</b>
51 d.6	Balustrady schodowe prętowe ze stali malowanej proszkowo, Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy 110 cm maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 12 cm. Balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. Montaż balustrad wykonać tak aby zachować największą szerokość biegu.	m		
29.90		m	29.900	
			<b>RAZEM</b>	<b>29.900</b>

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.6	Zabudowa ażurowa stalowa malowana proszkowo zabezpieczająca na pełną wysokość, przestrzeń pomiędzy balustradą schodową a sufitem nad najwyższym biegiem na jednej z klatek schodowych. / zabezpieczenie przed wypadnięciem/ 5.1	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	5.100	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
53 d.6	W istniejących drzwiach z korytarza na klatkę schodową wymiana zniszczonych i uszkodzonych elementów na nowe 1	kpl		
		kpl	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54 d.6	Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami lateksowymi 197.418	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	197.418	
			<b>RAZEM</b>	<b>197.418</b>
55 d.6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi 197.418	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	197.418	
			<b>RAZEM</b>	<b>197.418</b>
56 d.6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów 197.418	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	197.418	
			<b>RAZEM</b>	<b>197.418</b>
57 d.6	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian bez szpachlowania 130.87	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	130.870	
			<b>RAZEM</b>	<b>130.870</b>
58 d.6	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur metalowych o średnicy do 50 mm 45.78	m		
		m	45.780	
			<b>RAZEM</b>	<b>45.780</b>
59 d.6	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 2.7	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	2.700	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
60 d.6	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych 0.864	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	0.864	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.864</b>
61 d.6	Malowanie parapetów farbą olejną 2	szt.		
		szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
62 d.6	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 3.744	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	3.744	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.744</b>
63 d.6	Transport gruzu,wykładzin podłogowych itp. oraz wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizowanego remontu ( dotyczy całego zakresu remontu) samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 7.817	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	7.817	
			<b>RAZEM</b>	<b>7.817</b>
64 d.6	Transport gruzu,wykładzin podłogowych itp. oraz wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizowanego remontu ( dotyczy całego zakresu remontu) samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 7.817	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	7.817	
			<b>RAZEM</b>	<b>7.817</b>
65 d.6	Opłata za utylizację gruzu oraz innych odpadów 1	kpl.		
		kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7 WYPOSAŻENIE</b>				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.7	Zakup wyposażenia wraz z dostarczeniem i montażem	kpl		
	201 Pokój Pedagoga wyposażenie techniczne: biurko, krzesło gabinetowe, 1 krzesło, 2 fotele, stolik, szafa, regał			
	202 Pomieszczenie gospodarcze wyposażenie techniczne: szafka na środki czystości			
	203 Aneks kuchenny wyposażenie techniczne: kuchenka 4 - palnikowa elektryczna, piekarnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, lodówka, blat i szafki kuchenne, stoły i krzesła dla 14 osób			
	204 Umywalnia chłopców wyposażenie techniczne: wieszaki na ręczniki, 2 lustra wieszane na ścianie 80*60 cm.			
	205 Kabina WC chłopców wyposażenie techniczne: uchwyt na papier toaletowy w WC, pojemnik ze szczotką WC			
	206 Umywalnia dziewcząt wyposażenie techniczne: wieszaki na ręczniki, 2 lustra wieszane na ścianie 80*60 cm, pralka			
	207 Kabina WC dziewcząt wyposażenie techniczne: uchwyt na papier toaletowy w WC, pojemnik ze szczotką WC			
	208 Toaleta dla personelu wyposażenie techniczne: pojemnik na mydło w płynie, uchwyt na ręczniki jednorazowe, pojemnik na zużyte ręczniki			
	209 Toaleta dla personelu - 1 wyposażenie techniczne: uchwyt na papier toaletowy w WC, pojemnik ze szczotką WC	kpl	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>